

TECHNICAL DATA SHEET

テクニカルデータシート



製品説明

ハリヤード **ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブ** (全長24cm) は、実験室、研究環境、クリーンエリアでの使用向けにデザインされ、製薬、医療機器製造、バイオテクノロジー、食品加工※/取り扱い分野で応用されています。

ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブは、57種類の化学薬品および12種類の化学療法薬剤に対して試験済みです。ビーズカフ仕様で着用しやすく、指先エンボス加工により高い触覚感度を提供します。

※適応基準については、「製品品質および適用スタンダード」をご確認ください。




物理特性

水密性(ピンホール)試験	1.0AQL ¹
未滅菌	✓
左右兼用	✓
指先エンボス加工	✓
天然ゴムラテックスフリー	✓
パウダーフリー	✓
引張強度 ² (老化後)	20 MPa (ターゲット)
最大伸張度 ² (老化後)	530%
使用期限	3年

SMARTPULL* ディスペンサー

ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブは、グローブ残量に応じて開口部を2段階で調整可能なSMARTPULL*(スマートプル) ディスペンサーです。グローブ残量の多い間は小さい方の開口部を使用することで、必要な枚数を無駄なくお使いいただけます。残量が少なくなったら、大きい方の開口部を使用することで、取り出しやすくなります。



寸法

	XS	S	M	L
ウルトラバイオレットニトリルグローブ 全長 (cm/inch)	24 / 9.5	24 / 9.5	24 / 9.5	24 / 9.5
中指の長さ (mm)	69	77	78	85
手のひら (mm)	76	86	98	107
指先部の厚み (mm/mil)	0.09 / 3.5	0.09 / 3.5	0.09 / 3.5	0.09 / 3.5
手のひら部の厚み (mm/mil)	0.07 / 2.8	0.07 / 2.8	0.07 / 2.8	0.07 / 2.8
手首部の厚み (mm/mil)	0.05 / 2	0.05 / 2	0.05 / 2	0.05 / 2

TECHNICAL DATA SHEET

テクニカルデータシート

製品情報

製品名	製品番号	コード	サイズ	入数/箱	入数/ケース
ピュアゼロ ウルトラバイオレット ニトリルグローブ - 全長24cm / 9.5inch	48771	LFS511XS	XS	250	2500
	48772	LFS511SM	S	250	2500
	48773	LFS511MD	M	250	2500
	48774	LFS511LG	L	250	2500

製品品質および適用スタンダード

以下の規格に準拠

ISO 9001

ISO 13485:2016

ISO 10993

REGULATION (EU) 2017/745に準拠

以下の食品取り扱い規制基準に準拠

FDA 21 CFR 177-2600

Commission Regulation (EU) No 10/2011

FDA 21 CFR part 820 accreditation

CE 2797 PPE Category III according to Regulation (EU) 2016/425 EEC

EN ISO 374-5:2016 Virus Protection

EN ISO 374-1:2016/Type C K-Low Chemical Protection

Compliant with the REACH regulation

US Standards

ASTM F1671

ASTM F739-12

ASTM D6978-05

EU MDR Standards

EN 455-1:2020

EN 455-2:2015

EN 455-3:2015

EN 455-4:2009

EU PPE

EN ISO 21420:2020

EN ISO 374-1:2016+A1:2018

EN ISO 374-2:2019

EN 16523-1:2015+A1:2018

EN ISO 374-4:2019

ISO-16604:2004

販売元

O&M Halyard Japan 合同会社

〒105-0011 東京都港区芝公園 2-6-3 芝公園フロントタワー

Tel. 03-4565-4576 Fax. 03-4565-4574

Email : Customer_JPN@hyh.com

USP<800>
ガイドライン
に準拠



CE 2797
(PPE Cat. III)

ISO 374-5:2016



UK
CA
0086

ISO 374-1:2016/Type C



詳細およびサンプルについては、
弊社、担当者にお問い合わせください

1 Acceptable Quality Level (合格品質基準) 2 試験方法 ASTM D6319, EN 455-2
本データシートは最新の情報に基づき、作成されています。継続的な改善のため、本製品の特性は予告なく
変更される場合があります。



取扱販売店

正晃株式会社

福岡第一営業所 (092)811-8131 大分営業所 (097)558-0025 長崎営業所 (095)749-2180
福岡第二営業所 (092)811-5335 佐賀営業所 (095)222-7841 沖縄営業所 (098)888-3866
福岡西営業所 (092)330-6980 熊本営業所 (096)380-0055 山口営業所 (083)972-0215
北九州営業所 (093)671-8006 宮崎営業所 (0985)27-1331 下関配送センター (083)248-3882
久留米営業所 (094)245-1831 鹿児島営業所 (099)280-7133 東京支店 (03)5947-6680



HALYARD* is an Owens & Minor brand